EXPO

SCHEDA TECNICA • TECHNICAL SHEET • FICHE TECHNIQUE

Teca





OPT-14H-BO • Bottiglie orizzontali
Horizontal bottles • Bouteilles horizontales

OPT-14TH-BI • Bottiglie inclinate
Reclined bottles • Bouteilles inclinées

OPT-14TH-PR • Piano regolabile
Adjustable shelf • Etagère réglable

CODE	USE	mm LxPxH	LT	0,75 LT	HFC	gr HFC	LIGHT	dB	V	W	Kg
TV-H24	Professional	860 x 362 x 897	114	OPT14	R 600 a	25	N	42	230 / 50-60 Hz	150	59

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

Statico
Static • Statique

Ventilato
Ventilated • Ventilée

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE

Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packaging on pallet	Dimensions avec emballage sur palette	1000 x 800 x 1120
Peso con imballo su pedana	Weight including packaging on pallet	Poids avec emballage sur palette	77 Kg
Volume con imballo su pedana	Volume including packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette	0,9 m^3

CARATTERISTICHE GENERALI • GENERAL FEATURES • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Struttura in alluminio	*Aluminium structure*	*Structure en aluminium*
Cornice in MDF	*MDF frame*	*Cadre en MDF*
Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera protezione UV	*Sliding doors, sides and top in double glass – anti - UV protection*	*Portes coulissantes, les côtés et le dessus en double vitre - protection anti UV*
Serratura con chiave	*Lock with key*	*Serrure à clé*
Interni in alluminio	*Aluminium interior*	*Intérieur en aluminium*
Refrigerazione statica e ventilata	*Static and ventilated refrigeration*	*Réfrigération statique et ventilé*
Compressore ad inverter	*Inverter compressor*	*Compresseur onduleur*
Termoregolatore digitale	*Digital temperature controller*	*Thermorégulateur digital*
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	*Automatic defrosting and automatic evaporation system*	*Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques*
Sistema di antivibrazione	*Anti-vibration system*	*Système anti-vibration*
Illuminazione a LED: N = 4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt	*LED lighting:* *N = 4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt*	*Éclairage led:* *N = 4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt*

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA
REAR COOLING SYSTEM – STATIC CONDENSATION
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARRIÈRE - CONDENSATION STATIQUE





	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud

La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si scalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont positionnés à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau du fond en aluminium. Le compresseur onduleur inverter ❸ et le réservoir d'évaporateur de condense ❹ sont insérés dans la base inférieure. Le condensateur statique ❺ est installé à l'arrière de la vitrine. Le refroidissement du condenseur se fait par convection sans l'aide de ventilateurs. L'air passe sous la base et s'élève dans l'espace entre l'arrière de la vitrine et le mur, il se réchauffe et s'échappe vers l'haut.

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLEUR DE TEMPÉRATURE

Accende e spegne lo strumento • *Turn on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil*
Accende e spegne la luce • *Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage*
SET Per visualizzare/modificare Set point • *View/ change the set point • Pour afficher/ changer le point de consigne*
Per avviare sbrinamento manuale • *Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel*
Per diminuire la temperatura • *Decrease the temperature • Pour diminuer la température*
Per aumentare la temperatura • *Raise temperature • Pour augmenter la température*
AUX Per attivare resistenza guide • *Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails*
Per attivare ventole interne • *Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs interieurs*

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE

T2-H-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte

MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint

Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte

Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peint

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent



opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)

oro patinato
gold coated
revêtement or

argento patinato
silver coated
revêtement argent